ДИСПЛЕЙ SFD

Функциональный дисплей SFD предназначен для использования в качестве универсального средства визуального отображения информации в системе процедурного тренажера. Дисплей поддерживает вывод изображения RGB с разрешением 1600x1200 через интерфейс DVI и VGA с частотой кадровой развертки 50/60 Гц. Возможна поставка дисплея с внешним источником питания 24 В постоянного тока.

На лицевой панели дисплея размещены:

1. индикатор питания
2. кнопка включения питания
3. регулятор яркости

Конструкция дисплея предусматривает пультовой монтаж с габаритом несущей рамки 510x440 мм и установочного отверстия при встраивании в пульт 474x344 мм. Глубина установки в пульт не более 90 мм.

AKRIBIS

Основные параметры:

1. размер экрана ..... 21’’
2. разрешение ..... 1600 x 1200
3. яркость 440 кд/м2
4. контрастность 1400:1
5. углы обзора ..... 178°
6. время отклика ..... 9 мс
7. напряжение питания ..... ~100÷240 В/45÷60 Гц
8. потребление ..... не более 40 Вт
9. рабочая температура ..... 0 ...+50 °С
10. размеры ..... 510x440x105 мм
11. вес ..... 9.2 кг
12. интерфейс управления ..... DVI / VGA